

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Gebogene Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator vorne
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2-Stoßdämpfer vorne und hinten
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- 30,5-cm-Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 64 cm (25 Zoll) ITP Holeshoot ATR-Reifen
- Vorderer mittlerer Unterbodenschutz
- Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Handschutz
- Surrounding Spar Technology (SST G2)-Rahmen mit geometrischer Kontaktsteuerung
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- Visco-Lok QE Differentialsperre vorn
- Digitale Multifunktionsanzeige
- X-Paket-Sonderfarbe, -Grafik und -Sitzbezug



Black und Can-Am Red

| MOTOR | 1000R |
|------------------|---|
| Typ | Rotax V-Twin, 976 cm ³ , 66 kW (90 PS), flüssigkeitsgekühlt |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse |
| Antriebsstrang | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn |
| Servolenkung | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) |

| AUFHÄNGUNG | |
|---------------------|---|
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | FOX† 1.5 PODIUM† RC2 |
| Hinterradaufhängung | TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | FOX† 1.5 PODIUM† RC2 |

| REIFEN / FELGEN | |
|-----------------|--|
| Vorderreifen | ITP Holeshoot† ATR 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 Zoll) |
| Hinterreifen | ITP Holeshoot† ATR 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 Zoll) |
| Räder | 30,5-cm-Beadlock-Räder aus Aluminiumguss |

| BREMSEN | |
|---------|--|
| Vorne | Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln |
| Hinten | Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln |

| ABMESSUNGEN / LASTEN | |
|------------------------------|--|
| Geschätztes Trockengewicht * | 323 kg |
| L x B x H | 218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 Zoll) |
| Radstand | 129,5 cm (51 Zoll) |
| Bodenfreiheit | 26,7 cm (10,5 Zoll) |
| Sitzhöhe | 87,7 cm (34,5 Zoll) |
| Trägerkapazität | Hinten: 16 kg |
| Stauraum | N. v. |
| Anhängelast | 590 kg |
| Tankgröße | 20,5 l |

| AUSSTATTUNGSMERKMALE | |
|-----------------------|---|
| Anzeige | 4,5-Zoll-Digital-Display: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr |
| Geräteausstattung | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A) |
| Diebstahlschutzsystem | RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) |
| Beleuchtung | 240 W aus 4 am Kotflügel angebrachten Projektionsscheinwerfern (60 W) mit Schlusslicht / Bremslicht |
| Winde | Für verfügbare Winde vorverdrahtet |
| Sitz | Standard |
| Schutz | Rammschutz vorne Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Handschutz Vorderer mittlerer Unterbodenschutz |

| GEWÄHRLEISTUNG | |
|----------------|-----------------------|
| Werksgarantie | BRP 2-Jahres-Garantie |