

### HIGHLIGHTS

<b>ROBUST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotax®-Hochleistungsmotor</li> <li>• Leichtgängiges, haltbares und gut ansprechendes Getriebe</li> <li>• Charakteristische Can-Am-Merkmale mit ausgeprägter Identität</li> </ul>
<b>KRAFTVOLL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlässliche Sicherheit beim Fahren</li> <li>• Sinnvolle Funktionen und Flexibilität</li> <li>• Einfaches Handling, viele Fähigkeiten</li> </ul>
<b>CLEVER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhöhter Komfort und intuitives Cockpit mit optimierter Sicht</li> <li>• Multifunktionstransportbox mit stabiler Heckklappe und intelligenten Aufbewahrungslösungen</li> <li>• 1 Jahr wartungsfrei und einfacher Zugang zu wichtigen Wartungskomponenten</li> </ul>
<b>PLATTFORM-MERKMALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 157 cm (62 Zoll) breit</li> <li>• Dynamische Servolenkung (DPS)</li> <li>• Modi ECO™ / ECO™ Aus / Work</li> <li>• 1133 kg Anhängelast</li> <li>• Multifunktionstransportbox</li> <li>• 68,6 cm (27 Zoll) Maxxis† Coronado</li> <li>• Hinterachsdifferential mit Geländemodus</li> <li>• 19,3 cm (7,6 Zoll)-Digital-Display</li> </ul>
<b>SPEZIELLES XU T-AUSSTATTUNGSPAKET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn</li> <li>• 35,6 cm (14 Zoll) Aluminiumgussräder</li> <li>• VERSA-PRO-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen</li> <li>• Durchgehende Schutzplatte aus PE-HMW</li> <li>• 2.014-kg-Winde</li> <li>• Bremshaltemechanismus</li> <li>• Hupe, Blinker und Standlicht, Seitenspiegel, Nummernschildträger, Haken am vorderen Metall-Rammschutz</li> </ul>



### ABMESSUNGEN / LASTEN

Käfig	Profiliertes Überrollkäfig ROPS-geprüft
Geschätztes Trockengewicht*	717 kg
L x B x H	307,1 x 157,5 x 193 cm (121 x 62 x 76 Zoll)
Radstand	211,5 cm (83 Zoll)
Bodenfreiheit	28 cm (11 Zoll)
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 Zoll)
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb	N. v.
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Gesamt: 54,2 l Unter dem Armaturenbrett: 22,8 l Herausnehmbare wasserdichte Box unter dem Beifahrersitz: 21 l Armaturenbrett: 6,9 l Armstützen und Becherhalter: 3,5 l
Anhängelast	1.134 kg
Nutzlast	680 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	3

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld: Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi ECO / ECO Aus / Work, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur
Batterie	12 V (30 Ah)
Magnetzündler	650 W
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)
Beleuchtung	140 W aus vier 35-W-Scheinwerfern für eine gute Sicht sowie Premium LED-Rückleuchten
Winde	2.041-kg-Winde mit Rollenseilführung
Sitz	VERSA-PRO-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken auf der Unterseite und geformter Sitzbank zum leichteren Ein- und Aussteigen
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW
Anhängerkupplung	5-cm-Anhängervorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten

### GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

MOTOREN	HD8
Typ	Rotax® 799,9 cm³ V-Twin, 37 kW (50 PS) / 67 Nm, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PRO-TORQ-Getriebe mit Quick Response System (QRS), Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Geländemodus / Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok† QE-Differentialsperre vorn
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrlilfe Modi ECO™ / ECO™ Aus / Work Bremshaltemechanismus
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker / 25,4 cm (10 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit externem Querstabilisator und 25,4 cm (10 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

REIFEN / FELGEN	
Vorderreifen	Maxxis Coronado 2.0† 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 Zoll)
Hinterreifen	Maxxis Coronado 2.0† 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 Zoll)
Räder	35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Belüftete 220-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln Bremshaltemechanismus

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. "™" und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. \*Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

