

# MY23 RENEGADE X xc 650 T



Catalyst Gray & Neo Yellow

## MOTOR

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Typ                       | 44 kW (59 PS), Rotax 650 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt  |
| Kraftstoffzufuhr          | Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe                  | CVT, P / R / N / H / L, Intelligente Motorbremse (iEB™)                                     |
| Antriebsstrang            | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)          |
| Servolenkung              | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)  |
| Geschwindigkeitskategorie | Über 60 km/h  |

## AUFHÄNGUNG

|                     |   |
|---------------------|---|
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | FOX† 1.5 PODIUM† RC2  |
| Hinterradaufhängung | TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg                                   |
| Hintere Stoßdämpfer | FOX† 1.5 PODIUM† RC2  |

## REIFEN / FELGEN

|              |   |
|--------------|---|
| Vorderreifen | ITP Holeshoot† ATR 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 Zoll) |
| Hinterreifen | ITP Holeshoot† ATR 63,5 x 27,9 x 30,5 cm                    |
| Felgen       | 12" (30,5 cm) Aluminiumguss-BeadLock                        |

## BREMSEN

|        |  |
|--------|--|
| Vorne  | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsmätteln |
| Hinten | Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsmättel   |

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 Stoßdämpfer
- 30,5 cm Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets

## ABMESSUNGEN / LASTEN

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Geschätztes Trockengewicht | 356 kg  |
| L x B x H                  | 218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 Zoll)                        |
| Radstand                   | 129,5 cm (51 Zoll)  |
| Bodenfreiheit              | 26,7 cm (10,5 Zoll)   |
| Sitzhöhe                   | 87,7 cm (34,5 Zoll)   |
| Trägerkapazität            | Hinten: 16 kg   |
| Stauraum                   | N. v.   |
| Anhängelast                | 660 kg bei Anhänger mit Bremse<br>335 kg bei Anhänger ohne Bremse |
| Tankgröße                  | 20,5 l  |

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Anzeigeelement           | 4,5 Zoll Digitalanzeige  |
| Instrumente              | Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss  |
| Zündung                  | Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)               |
| Beleuchtung              | LED-Scheinwerfer   |
| Winde                    | N. v.  |
| Merkmale der T-Kategorie | Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsluchten, Spiegel, Hupe |
| Sitz                     | Standard   |
| Lenker                   | Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz           |
| Schutz                   | Rammschutz vorne<br>Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz                    |

## GEWÄHRLEISTUNG

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Werksgarantie | BRP 2-Jahres-Garantie |
|---------------|-----------------------|

# can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

A BRP BRAND

