

# MY24 TRAXTER 6X6 DPS HD10



Tundra Green

## HIGHLIGHTS

- Dynamische Servolenkung (DPS)
- Breite von 162,5 cm mit gebogenem Dreieckslenker
- 35,6 cm Aluminiumgussfelgen
- 68,6 cm XPS Trail King Reifen
- Hupe & Seitenspiegel

## MOTOR

Motor typ	61 kW (82 PS) / 94 Nm, Rotax® 976 ccm, V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PRO-TORQ CVT-Getriebe mit Quick Response System (QRS), Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi Vierrad- / Sechsradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogene TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King 68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm
Felgen	35,6 cm Aluminiumguss

## BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Käfig	Profiliertes Käfig, ROPS-zugelassen
Geschätztes Trockengewicht*	886 kg
L x B x H	154,1 x 64 x 78 (391,5 x 162,5 x 198,1 cm)
Radstand	294 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Abmessungen der Transportbox	180,3 x 138,4 x 25,4 cm
Kapazität der Transportbox	454 kg
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb	k. A.
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Insgesamt: 39,5 l
Anhängelast	1.360,8 kg
Zuladung	771 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	3

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigedisplay	4,5 Zoll breite Digitalanzeige
Batterie	12 V (30 A/h)
Magnetzündung	650 W
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Beleuchtung	Lichtleistung vorne 140 W LED-Schlussleuchten
Winde	k. A.
Sitz	VERSA-PRO-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken an der Unterseite
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn, Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW
Anhängerkupplung	2-Zoll-Aufnahme für Anhängerkupplung

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

**can-am**



FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN ViscoDrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.